



Descrizione

I tipi di rete standard proposti ai nostri clienti hanno una luce netta che può andare da 25 micron a 30 mm, passando per tutte le misure intermedie.

RetiService è un servizio per il ricondizionamento di tutti i tipi di anello portarete, con qualsiasi tipo di rete e lamiera forata, anche per vibrovagli non di nostra produzione.

Massima celerità e qualità a prezzi competitivi.

Applicazioni

- Vaglio circolare
- Vaglio a scarico diretto con 1 motore laterale
- Vaglio a scarico diretto con 2 motori laterali
- Vaglio a scarico diretto con motore centrale
- Vaglio a nutazione
- Trommel

Mesh	N° francese	NT	N° maglie per cmq	Ø del filo mm	Superficie utile %	Luce netta mm
33,56	3,89	7	1,96	1	73,8	6,14
4,57	5	9	3,24	1,1	64,2	4,45
5,08	5,56	10	4	1	64	4
7,11	7,78	14	7,84	0,8	60,1	2,77
8,63	9,45	17	11,56	0,6	63,3	2,34
10,16	11,1	20	16	0,8	46,2	1,7
10,67	11,68	21	17,64	0,9	38,6	1,48
11,68	12,79	23	21,16	0,9	34,7	1,28
12,7	13,89	25	25	0,7	42,2	1,3
13,71	15,01	27	29,16	0,65	42	1,2
15,24	16,68	30	36	0,7	33,9	0,97
17,78	19,46	35	49	0,5	42,4	0,93
22,85	25	45	81	0,4	40,8	0,71
28	30,55	55	121	0,32	42,1	0,59
35,6	38,92	70	196	0,3	33,7	0,415
45,72	50	90	324	0,2	41,1	0,356
50,8	55,56	100	400	0,15	49	0,35
60,96	66,67	120	576	0,18	32,1	0,236
71,1	77,78	140	784	0,16	30,4	0,197
81,25	88,9	160	1024	0,12	37,7	0,191
101,6	111,11	200	1600	0,1	36	0,15
121,8	133,3	240	2304	0,09	32,1	0,118
147,32	161	290	3364	0,07	35	0,102
162,45	177,73	320	4096	0,06	37,7	0,096
182,74	200	360	5184	0,05	41,1	0,089
208,2	222,22	400	6400	0,05	36	0,075
228,4	250	450	8100	0,05	30,1	0,061
253,82	277,77	500	10000	0,04	36	0,06
274,11	300	540	11664	0,04	32,8	0,053
325	355	640	16384	0,035	30,3	0,043
350	383	690	19044	0,035	26,8	0,037
406,21	444,44	800	25600	0,03	27	0,032
450	500	900	32400	0,028	45	0,027
500	556,6	1000	40000	0,025	25	0,025