



## **Description**

Les types de toiles standards proposés à nos clients ont une ouverture de maille nette qui peut aller de 25 microns à 30 mm, en passant par toutes les mesures intermédiaires.

**Reti Service** est un service pour la remise en état de tous les types d'anneaux porte-toile, avec tout type de toile et tôle perforée, même pour les cribles vibrants qui ne sont pas fabriqués par nous. La plus grande célérité et qualité à des prix compétitifs.

## **Applications**

- Crible circulaire
- Crible à décharge directe avec 1 moteur latéral
- Crible à décharge directe avec 2 moteurs latéraux
- Crible à décharge directe avec moteur central
- Crible à nutation
- Trommel

## **TOILES**Fiche technique



TOILE	N° français	NT	N° mailles par cmq	Ø du fil mm	Surface utile %	Ouverture de maille nette mm
33,56	3,89	7	1,96	1	73,8	6,14
4,57	5	9	3,24	1,1	64,2	4,45
5,08	5,56	10	4	1	64	4
7,11	7,78	14	7,84	0,8	60,1	2,77
8,63	9,45	17	11,56	0,6	63,3	2,34
10,16	11,1	20	16	0,8	46,2	1,7
10,67	11,68	21	17,64	0,9	38,6	1,48
11,68	12,79	23	21,16	0,9	34,7	1,28
12,7	13,89	25	25	0,7	42,2	1,3
13,71	15,01	27	29,16	0,65	42	1,2
15,24	16,68	30	36	0,7	33,9	0,97
17,78	19,46	35	49	0,5	42,4	0,93
22,85	25	45	81	0,4	40,8	0,71
28	30,55	55	121	0,32	42,1	0,59
35,6	38,92	70	196	0,3	33,7	0,415
45,72	50	90	324	0,2	41,1	0,356
50,8	55,56	100	400	0,15	49	0,35
60,96	66,67	120	576	0,18	32,1	0,236
71,1	77,78	140	784	0,16	30,4	0,197
81,25	88,9	160	1024	0,12	37,7	0,191
101,6	111,11	200	1600	0,1	36	0,15
121,8	133,3	240	2304	0,09	32,1	0,118
147,32	161	290	3364	0,07	35	0,102
162,45	177,73	320	4096	0,06	37,7	0,096
182,74	200	360	5184	0,05	41,1	0,089
208,2	222,22	400	6400	0,05	36	0,075
228,4	250	450	8100	0,05	30,1	0,061
253,82	277,77	500	10000	0,04	36	0,06
274,11	300	540	11664	0,04	32,8	0,053
325	355	640	16384	0,035	30,3	0,043
350	383	690	19044	0,035	26,8	0,037
406,21	444,44	800	25600	0,03	27	0,032
450	500	900	32400	0,028	45	0,027
500	556,6	1000	40000	0,025	25	0,025